NEWAY





VALVE

Ó <‘

œ o ò

œ o ò

± ¨ F ¬ ¯ ,

2 ù × Â Ö 66 $ ¢ Ì š á] 2 ù
‘ × Â Ö t z ‰
Ô Z I k Ö w + ¨ Þ Ö320°C
¡ ¢ o Ö ± ¨ F ¬ ¸ V] - ¯ ,
Ô Z › Ö ‘ ¨ Þ ± @ v

¨ ± ¹ Œ ¯ ,

2 ù × Â Ö T ¹ ñ v € B B é Ò
¡ • F Ö • – T ú ¹ ñ B é ø ø ò ù ;
‘ × Â Ö Ÿ ¨ z
Ô Z I k Ö 105MPa ! ! ! •
Ô Z › Ö ¨ ± ¹ Œ ¨ Q ß ¯ , * •

± ¨ ± ¹ M > ¼ ¯ ,

2 ù × Â Ö z Ÿ £ I ñ ? ¨ 6
‘ × Â Ö I ñ
Ô Z I k Ö ‘ ¨ Þ430°C ! ¹ Æ3.53MPa ! ! • ¹ Æ0.9MPa
¡ Ã Ö10" Class 600, 16" Class 300
Ô Z › Ö ± ¨ ± ¹ ¥ ± R M

”] $ å

2 ù × Â Ö R î x Ô È 6 • ù ;
¡ Ã Ö > ⅙ " ¡ ¢ 8 " ¡ ¢ 10 " £ ¬ ¹ Æ € Class 600
Ô Z I k Ö ¹ Æ Ö4-5.7MPa ¹ Œ Ö5.7MPa
¡ G Ö [‘ € Ö V ! ! ! ú G ¡ ™ £ º F C) œ û *
Ô Z › Ö g • • x ‘) m î * + • Q Å Î

¨ … ¨ ¡

2 ù × Â Ö U ¡ L N G { C 6
¡ • F Ö L N G ß ¯ ,
‘ × Â Ö L N G › m î
Ô Z I k Ö ¨ Þ-160°C È ¹ Æ2~3MPa
Ô Z › Ö ¨ … ¨

¯ ,

2 ù × Â Ö ± : î m î ¯ £ Ô È
ä ™ × Â Ö ³ ä ± ä ™
‘ × Â Ö
Ô Z I k Ö ¹ Æ0.25MPa ¨ Þ125~135°C
Ô Z › Ö ‘ + Þ ± 5 ‰ -

c Ð

‡ r È ù ð

˜ - ‘ Ì

> † c Ð ¦ f ½ • " | ¯ æ c v ± Œ | ˜ - ß @

d | ¡ ˜ - È • ¦ f q Œ È J - Ü Q t ¹ & µ × Œ ¤ | Ô È c M é

[È] | M] ¯ æ € e È • € e Ê ù ù ø œ ¯ |]

- È

> † | ø ¯ (5 Ö ¬ "] & å Œ Å þ • 4 | ¡ ô ¸ £ | d ˜

- | ø • ä È ¸ £ [ë " d È þ | O Y Solidworks Ansys Fe-safe

[CF-design Ô È Ÿ H È @ ½ • Ú | Œ " Ä J Ü J Ü ™ • J Ü

€ c ô d ˜ - > • ' ß ˜ ‹ é z d ˜ - ø |] ¯ v È Z Î •

Á â ë d ˜ - | ø . È 4 i ã " « ˜ - | "] v ú " Å þ

é Å

CSS ù ð] - ¯ , ˜ - * •

> ! ! ! ! ¼	3/4"~12"
¹ Æ €	ANSI Class150～2500
Í b ï	æ ¨ Y „ ¨] ˜ ¨ w $ ¨ €
H b	Y „ ¨] ˜ ¨ w $ ¨ €
‰ é Þ	ISA S75.03 (ANSI Class 150~600) ISA S75.16 (ANSI Class 900~2500)
™ o +	* ð o Ó o o … ¨ o
¸ V Â p +	FF RF RTJ LF BW €
ß v	€ » J ‡ # P
- ¯ * •	50:1
Ô + ¨ Þ	-196°C~538°C
w + 1 +	î Å Ÿ Å
ø * ð	IEC60534
¡ ‰ é	‡ 0 F p È] - Ï - o H ‰ é
[' €	FCI 70-2 IV V VI) Ÿ ¸ V *

. ü c Ã È ? . E > † ¯ , ¡ o ù þ

b • ® Ö

‰ › Ô ˜ Ÿ Æ P b
› m î Ô 5 Ô € r
8 • – [' G w Ï È ‘ ¹ Œ Y M | •]

¡ | Q Å ä ™ Ö

î Å Š r æ é £ºPDL úPCL ù ð €
Ÿ Å Š r æ é £ºAUMA ROTORK €

CSC ù ð : ¯ , ! ˜ - * •

> ! ! ! ! ¼	1-1/2" ~20"
¹ Æ €	ANSI Class150¡«2500
Í b ï	æ ¨ Y „ ¨] ˜ ¨ w $ ¨ €
H b	Y „ ¨] ˜ ¨ w $ ¨ €
‰ é Þ	ISA S75.03 (ANSI Class 150~600) ISA S75.16 (ANSI Class 900~2500)
™ o +	* ð o Ó o o … ¨ o
¸ V Â p +	FF RF RTJ LF BW €
ß v	€ » J ‡ # P
- ¯ * •	50:1
Ô + ¨ Þ	-196¡æ~538¡æ
w + 1 +	î Å Ÿ Å
ø * ð	IEC60534
¡ ‰ é	‡ 0 F p È ¹ Æ ³ p o H ‰ é
[' €	FCI 70-2 IV V VI) Ÿ ¸ V *

. ü c Ã È ? . E > † ¯ , ¡ o ù þ

b • ® Ö

‰ › Ô ˜ Ÿ Æ P b
› m î Ô 5 Ô € r
8 • – [' G w Ï È ‘ ¹ Œ Y M | •]

¡ | Q Å ä ™ Ö

î Å Š r æ é ÖPDL úPCL ù ð €
Ÿ Å Š r æ é ÖAUMA ROTORK €

˜-*•

> ! ! ! ¼ 3/4"~8"

¹ Æ €

b• ®Ö

“ ›Ô ‰ › ŸÆ ˜
œ £ã€Ô ®
8•–êÎ- - 6n- 9-
}z€É¬ -È 8[õ› ‘ |¯,<œ

¡|QÅä™Ö

îÅŠræéÖPDLúPCLùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €

CTD(M) ù ð J)] * ¯0¯,

b• ®Ö

Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢Ôï´¬¡¢µçÁ¦¡¢½¨²Ä¡¢
Ò°»¯ÌìÈ»Æø¹¤Ò¡¢Çá¹¤ÒµµËÐÐÒµ
ÊÊÓÃÓÚ½éÖÊ·ÖÁ÷»ò°ÍÁ÷µÃ³¡°Í

¡|QÅä™Ö

îÅŠræéÖPDLúPCLùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €

orÈùð

~ - ‘ ì

CBV ù ðV o ¯ , F

~ - * •

> ! ! ! ¼	1"~20"
¹ Æ €	ANSI Class150~600
Í b ï	æ ¨ Y „ ¨] ~ ¨ w $ ¨ €
H b	Y „ ¨ È] ~ ¨ È w $ ¨ €
‰ é Þ	ISA S75.04(ANSI Class 150~600)
¸ V Â p +	WF WJ RF RTJ FF €
ß v	€ » J
- ¯ * •	c$œ $œ ‘ 5 300:1
Ô + ¨ Þ	n ¸ V ‰ é ¬]c$œ $œ ‘ 5 AUMA
w + 1 +	î Å Ÿ Å

.ü c ÃÈ?.E>†¯, ¡oùþ

b • ®Ö

‰ › Ô “ ~ Á z ¯
Ÿ Æ P b € r
8 • – < œ ± + Þ R Œ ’ [ ) Ã | ‘

¡ | Q Å ä ™ Ö

î Å Š r æ é ÖNW ù ð €
Ÿ Å Š r æ é ÖAUMA ROTORK €

CBE ù ð ¡ f Ÿ Þ ¯ ,

b • ®Ö

‰ › Ô ~
› Ÿ Æ 5 Ô € r
8 • – : Œ ’ Þ ˆ C ü) Ã è | ‘ | < œ

¡ | Q Å ä ™ Ö

î Å Š r æ é ÖPDR、PCR、NW ù ð €
Ÿ Å Š r æ é ÖAUMA ROTORK € !

orÈùð

~ - ‘ ì

BùðsÅF ˜-*•

>!!!!¼	1/2"~10"
¹Æ€	ANSI Class150~2500
Íbï	æ¨ Y„¨ w$¨€
Hb	æ¨ Y„¨ w$¨€
‰é Þ	ASME B16.10
¸VÂp+	WF WJ RF RTJ FF NPT [¬€
Ô+¨Þ	-196°C~400°C;
w+1+	îÅ ŸÅ
ø *ð	BS5351、API6D、ISO17292
4Ü•z	API607、API6FA
…['•z	ISO 15848 TA-LUFT
['€	FCI 70-2 IV、V、VI

.ü c ÃÈ?.E>†F ùþÖC-FBV

b• ®Ö

8] ‰ mî R #×
8]+•‘ $å‘•×
8]z ‰ î€‘ ×

¡]QÅä™Ö

îÅŠræéÖNWùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €

TBùðw¡f³ ˜-*•

>!!!!¼	2"~72"
¹Æ€	ANSI Class150~600
Íbï	æ¨ Y„¨ w$¨€
-b	NBR EPDM VITON EPTFE
‰é Þ	API609 ISO5752
á]Ì{p+	ê A + w ~
ß v	¤'€»J
Ô+¨Þ	-196~204°C
w+1+	îÅ ŸÅ
ø *ð	API609 ASME B16.34
‰é ›	w¡f‰é
['€	FCI 70-2 IV、V、VI

.ü c ÃÈ?.E>†³ ùþ

b• ®Ö

‰ ›Ô “ ˜
› mî€Ô
8•–z ‰ î€‘

¡]QÅä™Ö

îÅŠræéÖNWùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €

BS ùðü¾F ˜-*•

>!!!!¼	2"~60"
¹Æ€	ANSI Class150~2500
Íbï	æ¨ Y„¨ w$¨€
Hb	æ¨ Y„¨ w$¨€
‰é Þ	ASME B16.10
¸VÂp+	WF WJ RF RTJ FF NPT [¬€
Ô+¨Þ	-196°C~400°C
w+1+	îÅ ŸÅ
ø *ð	BS5351、API6D、ISO17292
4Ü•z	API607、API6FA
…['•z	ISO 15848、TA-LUFT
['€	FCI 70-2 IV、V、VI

.ü c ÃÈ?.E>†F ùþÖC-TMBV

b• ®Ö

8] ‰ mî R #×
8]+•‘ $å‘•×
8]z ‰ î€‘ ×

¡]QÅä™Ö

îÅŠræéÖNWùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €

TCùð¯¡f³ ˜-*•

¿Ú ¾¶	3"~120"
Ñ¹Á¦µÈ¼¶	ANSI Class150~2500
Ö÷Ìå²ÄÁÏ	æ¨ Y„¨ w$¨€
ÃÜ·â»·½á¹¹	˜b å ˜b QUGF ˜b£
½á¹¹³¤¶È	API609 ISO5752
¶Ë²¿Á¬½ÓÐÎÊ½	ê A + w ~ F{+
Á÷Á¿ÌØÐÔ	¤'€»J
¹¤×÷ÎÂ¶È	-196~815°C
²Ù×÷·½Ê½	îÅ ŸÅ
ø *ð	API609、ASME B16.34
‰é ›	¯¡f‰é
['€	FCI 70-2 IV、V、VI

.ü c ÃÈ?.E>†³ ùþ

b• ®Ö

‰ ›Ô “ ˜
› mî€Ô
8•–z ‰ î€‘

¡]QÅä™Ö

îÅŠræéÖNWùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €

~ - * •

> ! ! ! ¼	1/2"~4"
¹ Æ €	ANSI Class900~1500
Í b ï	æ ¨ Y „ ¨] ~ ¨ w $ ¨ €
¸ V Â p +	FF RF RTJ LF BW €
ß v	€ » J ‡ #
- ¯ * •	50:1
Ô + ¨ Þ	-196°C~538°C
w + 1 +	
ø * ð	
¡ ‰ é	

[' €

CMM ù ð ö : ¯ ,

˜-*•

> ! ! ! ¼ 3/4"~8"

¹ Æ €

b• ®Ö

“ ›Ô ‰ › ŸÆ ˜
œ £ã€Ô ®
8•–êÎ- - 6n- 9-
}z€É¬ -È 8[õ› ‘ |¯,<œ

¡|QÅä™Ö

îÅŠræéÖPDLúPCLùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €

CTD(M) ù ð J)] * ¯0¯,

b• ®Ö

Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢Ôï´¬¡¢µçÁ¦¡¢½¨²Ä¡¢
Òº»¯ÌÈ»Æø¹¤Ôµ¡¢Çá¹¤ÒµµËÐÐÒµ
ÊÊÓÃÓÚ½éÖË·ÖÁ÷»ò°ÍÁ÷µÃ³¡º

¡|QÅä™Ö

îÅŠræéÖPDLúPCLùð€
ŸÅŠræéÖAUMA ROTORK €